

# Mini Converter HC-STH02 / HC-HTS02

The HC-STH02 is a Pocket-size broadcast Converter, it converts HDMI input signal to dual SDI signal. it is very convenient for users with the full size SDI and HDMI connectors.

The HC-HTS02 is a Pocket-size broadcast Converter, it converts HDMI input signal to dual SDI signal. it is very convenient for users with the full size SDI and HDMI connectors.



## Features

同軸ケーブルを伝送媒体として、SDI入力信号をHDMI出力信号へ変換する小型コンバーターです。SDIループスルー出力端子の搭載により、増設機材への追加接続にも対応しています。電源にはUSB-ACアダプターを採用、モバイルバッテリー等からの電源供給による動作へも対応させました。

## Born for Broadcast

放送機材としての高い信頼性を目指し生まれた超小型コンバーターです。外形寸法 71x41x23mm、現場の限られた設置空間にも対応できるように小型化、SD/HD/3G-SDIフォーマット、レベルAおよびレベルBをサポート（最大1080P 60Hz）、EMC試験に準拠、安定かつ信頼性の高いパフォーマンスを実現しました。

## Power and Anywhere

電源入力端子をMicro-USBにすることで、電源供給の汎用性を確保しました。USB-ACアダプターからの電源供給だけでなく、モバイルバッテリーやパソコンからの電源供給も可能です。10,000mAhのモバイルバッテリーでは、20時間以上の連続動作を実現しました。

## Pocket Size and Easy to Mount

設置場所・携帯性を考え、ポケットサイズを基準に設計しました。限られた設置空間に収まるよう、シャツの胸ポケットへ入るサイズを実現しました。製品固定が必要な場合も想定し、取り外し可能な専用ブラケットを標準装備しています。

型番	HC-STH02	HC-HTS02
SDI端子	SD/HD/3G-SDI 入力（自動判別）× 1系統 SD/HD/3G-SDI ループスルー出力 × 1系統	SD/HD/3G-SDI 出力 × 2系統
HDMI端子	HDMIタイプA出力 × 1系統	HDMIタイプA入力 × 1系統
SDIフォーマット		SD : 525i 59.94 / 625i 50 HD : 720p(50/59.94/60) / 1035i(59.94/60) / 1080i (50/59.94/60) / 1080p(23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60)
SDIビデオレート		SD/HD/3G-SDI
SDI規格		SMPTE292M/SMPTE259M/SMPTE 424M
SDIカラースペース		YUV
SDI色精度		4:4:2
HDMIフォーマット	480i(60) / 576i(50) / 720p(50/59.94/60) / 1035i(59.94/60) / 1080i(50/59.94/60) 1080p(23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60)	
HDMIカラースペース	YUV	YUV / RGB
HDMI色精度	4:2:2	4:2:2 or 4:4:4(YUV) / 4:4:4(RGB)
外形寸法		74mm × 41mm × 23mm (W×D×H)
電源端子		Micro USB
消費電力		2W
電圧範囲		DC3.3V~5V
動作環境		温度-20℃~60℃/湿度0%~90%（結露なきこと）
製品構成		本体×1, ブラケット×1, USB-ACアダプター×1, Micro-USBケーブル×1

製品発売日 : 2017年5月17日(水)

通常価格 : 各 24,900円 (税込) ※ウェブ通販限定製品

製品URL : <http://www.hanwha-japan.com/products/press/>