

DVR-SL1は、昨年8月10日より販売を開始して以来、好評をいただいております太陽光充電方式を採用したWi-Fiホームセキュリティカメラです。

太陽光充電技術を活かした低消費電力設計で、再充電することなく永続動作に対応し、外部電源や配線を一切使用しない完全ワイヤレス設計で、かつケーブルによる充電や電池交換作業が要らないメンテナンスフリーを実現しました。

この度、開発製造元との強い協力関係により、当社専用モデルに改良を施し、お客様がより便利にご利用いただけるよう2019年3月1日出荷分より製品を「第2世代」へ移行します。

今回、機能強化に加え本体色を一新、日本の住宅になじむ色を選定いたしました。

また、バージョンアップ記念として、360°全方位撮影に対応した屋内用小型Wi-Fiカメラ「DVR-C1」のプレゼントキャンペーンを開催※1。DVR-SL1と同一アプリケーションで動作し、併用することで優れたホームセキュリティシステムを提供いたします。

※1 DVR-C1につきましては在庫が無くなり次第、プレゼントキャンペーン終了とさせていただきます。

【第2世代の主なバージョンアップ内容】

- 当社独自のPMC(パワーマネジメントコントロール)により、太陽光充電電池の待機時間を従来の約8ヶ月から約12ヶ月へ大幅強化
- ガラス越しの太陽光充電効率も従来より約15%向上
- 非ネットワーク(スタンドアロン)環境での動作に対応、設置場所の自由度を拡大
- スマートフォンアプリのカメラ登録可能台数が5台から10台へ倍増
- 大雪・豪雨・猛暑・台風、日本の厳しい自然環境に適した防水・防塵素材へ変更し、保護等級を従来より一段高いIP66へ強化
- 筐体色を日本の住宅になじむ伝統色へ一新、併せて塗装の耐久性能を向上



DVR-SL1 : 墨色(すみいろ)
新色・新塗装



DVR-SL1-W : 胡粉色(ごふんいろ)
新色・新塗装

DVR-C1(プレゼント品)



DVR-C1は360°全方位撮影に対応した屋内用小型Wi-Fiカメラです。DVR-SL1と同一アプリケーションで管理できるので、併せて設置することで屋外、屋内を同時に監視できます。

技術基準適合番号：204-820592
 ※本体色はDVR-SL1と同一色となります。

■ 製品仕様

製品型番・本体色	DVR-SL1 / 墨色(すみいろ)	DVR-SL1-W / 胡粉色(ごふんいろ)
レンズ	3.6mm M12 / CMOS画素数 200万画素 / 撮影画角90度	
ビデオ仕様	H.264 AVI形式(映像：MotionJPEG / 音声：PCM) 録画解像度：ハイビジョン(1280×720P)	
ネットワークインタフェース	無線LAN Wi-Fi IEEE802.11b/g/n	
検知センサー	熱検知センサー(PIR) / 検知角度 120度 / 検知距離 5m	
撮影モード	熱検知センサー(PIR)によるイベント録画(撮影時間 30秒*センサー検知終了まで) / スマートフォン操作での写真撮影(スナップショット)	
暗視撮影	赤外線LED(IR) 4灯搭載、暗い環境下で自動点灯、照射距離 8m	
録画容量	32GB 内蔵メモリ / 約5時間分(最少録画時間30秒の場合、約600ファイル分) ※サイクル(上書き)録画対応	
マイク	内蔵(モノラル)	
レンズ角度調節	左右 180度 / 下方向 90度 ※手動	
内蔵バッテリー	リチウムイオン 6800mAh	
電源方式	ソーラーパネルより太陽光充電、または市販のUSB-ACアダプタより充電	
待機時間	5日間のうち延べ8時間の日照で永続動作。内蔵バッテリー(満充電時)のみで最長12ヶ月の待機	
防水・防塵規格	IP66	
本体外形寸法/本体重量	161mm(W) X 155mm(D) X 108 mm(H) ※Wi-Fiアンテナ除く / 本体のみ 約835g、ブラケット到着時 約946g	
技術基準適合番号	204-820238	
製品内容	本体、取付けブラケット、取付け用バンド(タイラップ)、専用充電ケーブル、壁掛け用ネジ、専用工具(ドライバー)、壁掛け用テンプレート、取扱説明書	

販売価格：19,800円(税込) ※ウェブ通販限定製品 / 第2世代(バージョンアップ版)の販売開始日時：2019年3月1日 AM 11:00 より
製品URL：http://www.hanwha-japan.com/products/press/